

# Dry Oakum

Hoogkwalitatieve, getwijnde hennepkoord voor het dichtten van waterlekken samen met Hydro Active Grouts

---

## Productbeschrijving

Droge, getwijnde hennepkoord met lage teer en olieconcentratie. Dubbele draad vergemakkelijkt het toepassen.



## Gebruik

- Als vulmateriaal voor het dichtten van waterlekken met Hydro Active Grouts in voegen die te groot zijn om te worden opgevuld met puur hars
- Als vulstof voor polyurethaanharsen

## Applicatie

- Neem de hennepkoord uit de verpakking en ontrafel lichtjes de vezels om de absorptie te verhogen en de vezels te verdelen. Duw de hennepkoord in de voeg of de scheur die opgevuld moet worden.
- Pomp het hars in de scheur of de voeg. De hennepkoord zal dienst doen als vulmiddel en het correct afdichten van de scheur zonder krimpen van het hars.
- Alternatief kan de hennepkoord worden doordrenkt met hars en in de voeg worden geduwd om actieve waterlekken met laag debiet en hydrostatische druk af te dichtten.

## Voordelen

- Teervrij met slechts 8 % olie
- Gebruiksvriendelijk
- Dubbele draad maakt opsplitsen voor kleinere toepassingen eenvoudig.
- Zeer goede absorptie van polyurethaanharsen
- Goedgekeurd volgens Federal Standard specificatie HH-P-117

## Uitzicht

Bruine gedraaide koord in lengtes van 1 m

## Verbruik

Het verbruik hangt af van de lengte en de diepte van de op te vullen voeg of de scheur.

## Verpakking

Kartonnen doos met 10x1 m koord in afzonderlijke hersluitbare plastic zakken

## Bewaring

Onbeperkt in een droge, koele en geventileerde ruimte Hennepkoord moet vrij van de grond worden opgeslagen.

## Veiligheid en Gezondheid

Geen speciale voorzorgen zijn nodig.

## Technische gegevens

EIGENSCHAP	WAARDE	NORM
Diameter (klaar voor gebruik)	± 50 mm	
Draden	8	
Draaddiameter	13 mm	
Conformiteit	conform	FS HH-P-117

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. Gebaseerd op erkende kennis en gegevens worden deze inlichtingen voorgesteld aan de gebruiker zonder garantie te bieden met betrekking tot het behaalde resultaat. Wij danken u voor het doornemen van alle verklaringen en aanbevelingen toepasbaar op al de door ons geleverde producten met inbegrip van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie kan gebruikt worden als deze in strijd zou zijn met een patent of een auteursrecht.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Alle rechten voorbehouden.

In België, De Neef Construction Chemicals, Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatst bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op [www.gcpat.be](http://www.gcpat.be). Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2023-06-22

[gcpat.be/solutions/products/dry-oakum](http://gcpat.be/solutions/products/dry-oakum)