

PIERI® Graffistop SP Aqua

Semi permanente anti graffiti behandeling

Functie

Beschermt minerale bouwmaterialen tegen graffiti's van alle aard (inkt, viltstift, verven uit spuitbussen).

Werking

Vormt een beschermende film op de ondergrond, die de indringing van de graffiti's verhindert. De verwijdering van de graffiti's d.m.v. stoom (hagedrukreiniger met warm water of stoomtoestel voor huishoudelijk gebruik) lost de film op en spoelt de resten weg (niet toepasbaar voor verven en dikke kunststofbekledingen).

De behandeling met PIERI® Graffistop SP Aqua dient steeds te worden herhaald na elke verwijdering van graffiti's.

Toepassingsgebied

- Het is raadzaam zich ervan te vergewissen dat het oppervlak verenigbaar is met het verwijderingsprocédé van PIERI® Graffistop SP Aqua.
- Aanbrengen kan op elk type ondergrond. Echter, rekening houdend met de verscheidenheid van de gevelmaterialen is een voorafgaandelijke proef noodzakelijk om na te gaan of er eventuele kleurverschillen optreden in het bijzonder bij donkerder tinten.

Voordelen

- Emulsie op waterbasis, die geen enkel solvent vereist om de graffiti te verwijderen.
- Verwijdering van graffiti d.m.v. stoom gebeurt snel, netjes en zonder toxische hinder.
- Milieuvriendelijk. Beantwoordt aan de voorschriften voor werven waar moet voldaan worden aan strenge milieueisen.
- Doeltreffend tegen de belangrijkste graffiti-spuitbuslakken.
- De beschermende film verwijderd zich niet zolang de reiniging van de graffiti niet wordt uitgevoerd.
- Bestendig tegen UV-straling, slechte weersomstandigheden en wassen met koud water.
- In geval van renovatie, kan men een nieuwe behandeling aanbrengen op de bestaande, nadat men de ondergrond heeft gereinigd met koud water onder hoge druk of d.m.v. het geschikte gevelreinigingsproduct naargelang het geval.

Gebruiksaanwijzing

Schudden voor gebruik.

Het product wordt aangebracht in 2 lagen d.m.v. verstuiver of rol, op een zuivere, droge of licht vochtige ondergrond.

Verbruik : 4 à 7 m²/l., afhankelijk van de ondergrond.

- eerste laag ongeveer 4 à 5 m²/liter.
- tweede laag ongeveer 6 à 7 m²/liter.

Droogtijd tussen 2 lagen : 2 à 4 uur bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid.

Volledige droogtijd : 24 uur bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid.

Toepassing bij een oppervlaktetemperatuur tussen + 5 °C en + 30 °C.

Regenbestendig ná ongeveer 1 uur.

Technische gegevens

- Witte melkachtige vloeistof.
- Dichtheid bij 20 °C: 1,00 ± 0,02.
- Gehalte Vluchtige Organische Stoffen (Cat A/i) : bevat max. 23,3 g/l. VOS.
- Klasseмент volgens EN 1062-1 : G3 E1 V1 W1 A0.
- Aanbevolen spuitkoppen : X5 of X8 (type Spraying Systems).

Houdbaarheid

Het product verweert niet doorheen de tijd, op voorwaarde van bewaring in zijn originele gesloten verpakking en volgens de eisen van opslag bepaald in deze technische fiche.

1 jaar in originele, gesloten verpakking.

Vorstvrij opslaan.

Opslag

Comform de geldende wetgeving

Verpakking

Jerrycan van 5 liter en 22 liter

Veiligheid

Voor bijkomende inlichtingen en raad omtrent gebruik, opslag en verwijdering van onze producten, raadpleeg de recentste veiligheidsfiche op www.quickfds.com.

gcpat.be | Klantendienst België : + 32 (0)51 33 59 59

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. De verstrekte informatie is gebaseerd op gegevens en kennis die als juist en nauwkeurig worden beschouwd en is beschikbaar voor de gebruiker ten behoeve van onderzoek en verificatie. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, kunnen wij de te behalen resultaten niet garanderen. Gelieve alle verklaringen, aanbevelingen of suggesties te lezen met betrekking tot onze verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van de beperking van garanties en rechtsmiddelen die van toepassing zijn op alle door ons geleverde goederen. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie is bedoeld voor een gebruik dat een octrooi of auteursrecht zou schenden.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES en PIERI® zijn gedeponeerde merken van GCP Applied Technologies, Inc. in de VS en/of in andere landen. Deze informatie is opgesteld op de datum van publicatie en kan mogelijks niet exact de staat en huidig merkeigendom weergeven.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

Voor België : GCP Construction Products NV, Lodewijk de Raetlaan 15, B-8870 Izegem.

Version 04.05.2022

Dit document is enkel up to date voor de datum vermeld hieronder en is enkel geldig voor gebruik in de Benelux. Het is belangrijk dat u steeds onze actuele informatie vermeld op onderstaande URL consulteert voor de recentste informatie van het product op het moment van gebruik. Bijkomende documenten zoals handleidingen voor ondernemers, technische verslagen, gedetailleerde tekeningen en aanbevelingen evenals andere relevante documenten zijn eveneens beschikbaar op www.gcpat.fr. Informatie teruggevonden op andere websites mogen niet gebruikt worden, want ze kunnen niet up to date zijn of niet van toepassing op uw land. We wijzen elke verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud af. Bij geschillen of indien u meer informatie nodig hebt, kunt u de technische dienst van GCP contacteren.

Last Updated: 2025-05-15

gcpat.be/solutions/products/pieri-graffistop-sp-aqua