

# PIERI<sup>®</sup> TOP

Oppervlaktebindingsvertrager op waterbasis voor beton in de prefab-fabriek.

---

## Functie

PIERI<sup>®</sup> Top is een oppervlaktebindingsvertrager op waterbasis bestemd voor het verwezenlijken van beton met zichtbare granulaten.

## Werking

PIERI<sup>®</sup> Top, eenmaal aangebracht op vers gestort beton, geeft actieve bestanddelen vrij die de binding van het cement gaat vertragen en dit tot op een welbepaalde diepte. Na het verharden van het beton zorgt het uitwassen d.m.v. een hoge drukspuit met koud water voor het bekomen van een oppervlak met zichtbare granulaten en een gelijkmatig uitzicht.

## Gebruiksaanwijzing

Klaar voor gebruik dient PIERI<sup>®</sup> Top te worden opgeschud vóór het aanbrengen.

Het product dient aangebracht te worden in één laag, met een verstuiver of pneumatisch spuitpistool op beton van minstens 1 uur.

Gemiddeld verbruik: 4 tot 5 m<sup>2</sup>/l.

Uitwassen gebeurt na verharding van het beton met hoge druk met koud water (druk 100-200 bar) en naar omstandigheid tot 3 dagen ná aanbrengen van het product.

## Toepassingsgebied

Bestemd voor de toepassing op betonelementen bekomen na onmiddellijke ontkisting en op betonoppervlakken in de prefab-fabriek.

PIERI<sup>®</sup> Top werd ontworpen voor gebruik op beton met laag watergehalte en een korte verhardingstijd.

Het bepalen van de dieptegraad gebeurt na uitvoering van de nodige proeven; de soort cement, zijn dosering en de omstandigheden van het betonneren hebben een invloed op de verkregen uitwasdiepte.

## Aanbevelingen

Bij gebruik van een pneumatisch spuitpistool kan een te hoge gebruiksdruk leiden tot de vorming van nevel en bijdragen tot aanzienlijke productverspilling.

## Technische gegevens

- Vloeistof, klaar voor gebruik
- Dichtheid: 1,07 ± 0,08
- pH = ongeveer 2,0 ± 0,5
- Aanbevolen spuitkop : spuitkop PIERI<sup>®</sup>X18 (Ø = 2 mm).

- De verschillende uitwasdieptes zijn gemarkeerd door de volgende kleuren :

PIERI® Top 005	Groen
PIERI® Top 01	Blauw
PIERI® Top 10	Groen
PIERI® Top 25	Geel
PIERI® Top 50	Roze
PIERI® Top 70	Grijs
PIERI® Top 130	Bruin
PIERI® Top 200	Oranje
PIERI® Top 300	Violet

## Houdbaarheid

Het product verweert niet doorheen de tijd, op voorwaarde van bewaring in zijn originele gesloten verpakking.  
Vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid van 12 maanden voor PIERI®Top 005.  
Houdbaarheid van 18 maanden voor de rest van het gamma.

## Verpakking

Bus 22 liter.

## Opslag

Conform de geldende wetgeving.

## Veiligheid

Voor bijkomende inlichtingen en raad omtrent gebruik, opslag en verwijdering van onze producten, raadpleeg de recentste veiligheidsfiche op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## gcpat.be | Klantendienst België : + 32 (0)51 33 59 59

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. De verstrekte informatie is gebaseerd op gegevens en kennis die als juist en nauwkeurig worden beschouwd en is beschikbaar voor de gebruiker ten behoeve van onderzoek en verificatie. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, kunnen wij de te behalen resultaten niet garanderen. Gelieve alle verklaringen, aanbevelingen of suggesties te lezen met betrekking tot onze verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van de beperking van garanties en rechtsmiddelen die van toepassing zijn op alle door ons geleverde goederen. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie is bedoeld voor een gebruik dat een octrooi of auteursrecht zou schenden.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES en PIERI zijn gedeponeerde merken van GCP Applied Technologies, Inc. in de VS en/of in andere landen. Deze informatie is opgesteld op de datum van publicatie en kan mogelijk niet exact de staat en huidig merkeigendom weergeven.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voor België: GCP Construction Products NV, Lodewijk de Raetlaan 15, B-8870 Izegem.

Version 04.07.2022

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is enkel up to date voor de datum vermeld hieronder en is enkel geldig voor gebruik in de Benelux. Het is belangrijk dat u steeds onze actuele informatie vermeld op onderstaande URL consulteert voor de recentste informatie van het product op het moment van gebruik. Bijkomende documenten zoals handleidingen voor ondernemers, technische verslagen, gedetailleerde tekeningen en aanbevelingen evenals andere relevante documenten zijn eveneens beschikbaar op [www.gcpat.fr](http://www.gcpat.fr). Informatie teruggevonden op andere websites mogen niet gebruikt worden, want ze kunnen niet up to date zijn of niet van toepassing op uw land. We wijzen elke verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud af. Bij geschillen of indien u meer informatie nodig hebt, kunt u de technische dienst van GCP contacteren.

Last Updated: 2022-11-18

[gcpat.be/solutions/products/prefabricated-panels-pieri-drc/pieri-top](http://gcpat.be/solutions/products/prefabricated-panels-pieri-drc/pieri-top)