

# PIERI<sup>®</sup> VBA Bio Protector

Multifunctionele bescherming voor werven in de wegenbouw – Gemakkelijk bio-afbreekbaar



## Functie

PIERI<sup>®</sup> VBA Bio Protector vergemakkelijkt het reinigen van boordstenen, funderingen, afboordingen en randen van dalen na het ter plaatse storten van beton.

## Werking

Het product vormt een isolerende film tegen betonspatten, vertrager of curing compounds.

PIERI<sup>®</sup> VBA Bio Protector wordt verwijderd met water onder druk van zodra het beton verhard is. Op deze manier herwinnen de met PIERI<sup>®</sup> VBA Bio Protector beschermde materialen hun perfect zuivere toestand.

## Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar product. Aanbrengen met een brede behangers- of veegborstel op de te beschermen oppervlakken. De behandeling kan gebeuren op zowel droge als vochtige ondergrond, de vooravond of de dag zelf van het betonneren. Het te voorziene verbruik varieert van 200 tot 300 gr/m<sup>2</sup> afhankelijk van het te behandelen oppervlak. PIERI<sup>®</sup> VBA Bio Protector is weinig gevoelig voor regen; enkel een hevige onweer kan het product verwijderen.

## Voordelen

Veiligheidsfiche zonder gevarenaanduiding en veiligheidspictogram op het eindproduct, volgens de CLP-reglementering dd 01/06/2015.

Gemakkelijk bio-afbreekbaar (ultieme bio-afbreekbaarheid op 28 dagen > 60 % volgens de norm NF EN ISO 9408 OCDE 301F).

## Toepassingsgebied

Bruikbaar op de meeste bouwmaterialen: beton, natuursteen, baksteen, klinkers, hout, verf, materiaal in plastic, glas. Laat na reiniging geen sporen na.

## Aanbevelingen

Bij het reinigen onder hoge druk is het aanbevolen de waterstraal op voldoende afstand te houden van dunne gevelbekledingen (verf,...).

PIERI<sup>®</sup> VBA Bio Protector mag niet aangebracht worden op de volgende oppervlakken :

- Hydraulische ruwe gevelbezetting: omwille van de zeer grote porositeit van het oppervlak kan PIERI® VBA Bio Protector doordringen in de gevelbezetting en sporen nalaten.
- Deuren en ramen in gelakt aluminium.
- Poorten in PVC.

In deze gevallen is het gebruik van een plasticfilm zeker noodzakelijk.

## Technische gegevens

- Visceus product, gebruiksklaar
- Niet ontvlambaar
- pH: 10,40 ± 1,0

## Houdbaarheid

Het product blijft goed na verloop van tijd op voorwaarde dat de originele verpakking goed gesloten blijft. Bij vorst bewaart het product z'n eigenschappen. Eénmaal ontdooid, is goed oproeren noodzakelijk voor een volledig homogeen mengsel.

Houdbaarheid : 1 jaar.

## Opslag

Conform de geldende wetgeving.

## Verpakking

Bus van 5 kg. en 20 kg.

## Veiligheid

Voor bijkomende inlichtingen en raad omtrent gebruik, opslag en verwijdering van onze producten, raadpleeg de recentste veiligheidsfiche op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

[gcpat.be](http://gcpat.be) | Klantendienst België : + 32 (0)51 33 59 59

Wij hopen dat deze informatie nuttig zal zijn. De verstrekte informatie is gebaseerd op gegevens en kennis die als juist en nauwkeurig worden beschouwd en is beschikbaar voor de gebruiker ten behoeve van onderzoek en verificatie. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, kunnen wij de te behalen resultaten niet garanderen. Gelieve alle verklaringen, aanbevelingen of suggesties te lezen met betrekking tot onze verkoopvoorwaarden, met inbegrip van de beperking van garanties en rechtsmiddelen die van toepassing zijn op alle door ons geleverde goederen. Geen enkele verklaring, aanbeveling of suggestie is bedoeld voor een gebruik dat een octrooi of auteursrecht zou schenden.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES en PIERI® zijn gedeponeerde merken van GCP Applied Technologies, Inc. in de VS en/of in andere landen. Deze informatie is opgesteld op de datum van publicatie en kan mogelijks niet exact de staat en huidig merkeigendom weergeven.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voor België : GCP Construction Products NV, Lodewijk de Raetlaan 15, B-8870 Izegem.

Version EAS 050122

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is enkel up to date voor de datum vermeld hieronder en is enkel geldig voor gebruik in de Benelux. Het is belangrijk dat u steeds onze actuele informatie vermeld op onderstaande URL consulteert voor de recentste informatie van het product op het moment van gebruik. Bijkomende documenten zoals handleidingen voor ondernemers, technische verslagen, gedetailleerde tekeningen en aanbevelingen evenals andere relevante documenten zijn eveneens beschikbaar op [www.gcpat.fr](http://www.gcpat.fr). Informatie teruggevonden op andere websites mogen niet gebruikt worden, want ze kunnen niet up to date zijn of niet van toepassing op uw land. We wijzen elke verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud af. Bij geschillen of indien u meer informatie nodig hebt, kunt u de technische dienst van GCP contacteren.

Last Updated: 2022-11-18

[gcpat.be/solutions/products/pieri-vba-surface-deactivators/pieri-vba-bio-protector](http://gcpat.be/solutions/products/pieri-vba-surface-deactivators/pieri-vba-bio-protector)