

PLASTYFIKATOR 80

Stężony plastyfikator w formie proszku

Obszary stosowania

PLASTYFIKATOR 80 (BV) KONC. PROSZEK przeznaczony jest do produkcji suchych mas na spoiwie cementowym, różnego typu suchych zapraw oraz prefabrykatów betonowych, betonów i zapraw gotowych.

Charakterystyka i działanie

PLASTYFIKATOR 80 (BV) KONC. PROSZEK jest silnym reduktorem wody zarobowej. Powoduje lepsze zagęszczenie zaprawy lub betonu. Zmniejszeniu ulegają tendencje mieszanki do segregacji. Struktura stwardniałej zaprawy lub betonu jest zwarta, pozbawiona rys skurczowych i porów powietrznych. Zastosowanie tej domieszki powoduje również zwiększenie szczelności mieszanki oraz wzrost odporności na agresywne czynniki zewnętrzne. Domieszka powoduje lekkie opóźnienie początku wiązania, nie ma to jednak wpływu na przyrosty wytrzymałości na ściskanie.

Sposób zastosowania

PLASTYFIKATOR 80 (BV) KONC. PROSZEK należy dozować do suchych składników.

Informacje specjalne

Konieczne jest wykonanie prób technologicznych dla konkretnego zastosowania.

Dane techniczne

Postać	Proszek
Kolor	Ciemnoobrazowy
Gęstość nasypowa	500 – 600 kg/m ³
Temp. zamarzania	-1 °C
pH	5
Chlorki	<0,1 m %
Alkalia	0.5% w masie
Zalecane dozowanie	0,1 – 0,5% masy cementu
Maks. dozowanie	0,8 % masy cementu
Przechowywanie	W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Opakowania Worek 25 kg

Worek 25 kg

Efekty fizjologiczne

Możliwe podrażnienia oczu i skóry.

Okres przydatności

1 rok

gcpat.be | België klantenservice: + 32 15 24 93 60

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje okażą się pomocne. Oparte na wiedzy i danych uznawanych za prawdziwe i dokładne, informacje te przeznaczone są do analiz, badań i weryfikacji przez użytkownika. Nie ręczymy jednak za rezultaty otrzymywane w wyniku ich podjęcia. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi oświadczeniami, zaleceniami i sugestiami w połączeniu z naszymi warunkami sprzedaży, dotyczącymi wszystkich dostarczanych przez nas towarów. Żadne oświadczenia, zalecenia ani sugestie nie powinny być wykorzystywane w sposób naruszający patentowe, autorskie lub inne prawa stron trzecich.

PLASTYFIKATOR jest znakiem towarowym firmy GCP Applied Technologies, Inc., który może być zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Niniejszy znaków towarowy został oparty o opublikowane informacje, dostępne na dzień jego publikacji, może on zatem nie odzwierciedlać aktualnego właściciela znaku towarowego lub jego statusu.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA. W Polsce, ul. Bułgarska 69/73, 60-320 Poznań

GCP0082-0916 PLASTYFIKATOR-80-BV-PL

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

Dit document is alleen geldig op de laatste bijgewerkte datum hieronder en is alleen geldig voor gebruik in België. Het is belangrijk dat u altijd verwijst naar de momenteel beschikbare informatie op de onderstaande URL om de meest actuele productinformatie te verstrekken op het moment van gebruik. Aanvullende literatuur zoals handleidingen voor aannemers, technische bulletins, detailtekeningen en gedetailleerde aanbevelingen en andere relevante documenten zijn ook beschikbaar op www.gcpat.be. Informatie die op andere websites wordt gevonden, mag niet worden ingeroepen, omdat ze mogelijk niet up-to-date zijn of van toepassing zijn op de voorwaarden op uw locatie en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Neem contact op met de GCP-klantendienst als er conflicten zijn of als u meer informatie nodig hebt.

Last Updated: 2025-05-15

gcpat.be/solutions/products/plastyfikator-80